

Zawidów: Przebudowa ulicy Okrzei w Zawidowie

Numer ogłoszenia: 108333 - 2008; data zamieszczenia: 21.05.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 75633 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa, 59-970 Zawidów, woj. dolnośląskie, tel. 075 7788282, fax 075 7788205.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Okrzei w Zawidowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z mieszanki tłuczniowej. Nawierzchnia ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30 cm posadowionymi na ławie betonowej, obniżonym na wjazdach. Szerokość jezdni: Odcinek 1 - 4,00 m na długości 102,00 mb (w tym wyjazd na ul. Zgorzelecką pow. 28,1 m²). Odcinek 2 - 3,00 m na długości 83,00 mb. Odcinek przejściowy długości 23,00 mb. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru szarego - 736,60 m². Nawierzchnia wyjazdu na ul. Zgorzelecką z kostki koloru czerwonego - 28,10 m². Całkowita powierzchnia jezdni wynosi 764,70 m². Warstwy konstrukcyjne jezdni: warstwa odcinająca z piasku o grubości 6 cm, podbudowa tłuczniowa o grubości 23 cm, z tłucznia niesortowanego 0-63 mm. Podosypka z piasku łamanego o grubości 3 cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm. Wjazd od ul. Zgorzeleckiej należy odciąć krawężnikiem betonowym położonym na płask a na odcinku ca 5,0 mb zachować łuk pionowy zgodnie z projektem. Na odcinku 0+000 - 0+102 przewiduje się wykonanie obustronnych chodników o szer. 1,00 m każdy. Natomiast na odcinku 0+102 - 0+ 130 prawostronny chodnik szer. 1,00 m. Chodnik wykonany z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia niesortowanego gr. 0-31,5 mm. W pasie chodników przewidziano wykonanie wjazdów na posesje oraz dojeść do granic posesji z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego. Powierzchnia wjazdów i dojeść wynosi 97, 25 m². Pozostała powierzchnia chodników wynosi 191,50 m². Chodniki od strony posesji oraz wjazdy i dojeścia ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 cm. Warstwy konstrukcyjne chodników: warstwa odcinająca z piasku (pospółki) o gr. 6 cm, podbudowa tłuczniowa o grubości 10 cm z tłucznia niesortowanego 0-31,5 mm, podsyпка z piasku łamanego o grubości 3 cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm. Odwadnianie drogi: Stanowić będzie pochylenie poprzeczne jezdni w kierunku krawężników i sprowadzenie ściekiem kostki brukowej betonowej wzdłuż krawężników do wpustów ulicznych włączonych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Przewiduje się wykonanie 7 szt. wpustów ulicznych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 107997,26 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Geobud Artur Mróz, ul. Poluszyńskiego 1A, 59-900 Zgorzelec, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 107997.26

Oferta z najniższą ceną: 107997.26 / **oferta z najwyższą ceną:** 152980.64

Waluta: PLN.