

FORMULARZ OFERTY

„Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Zawidów”

Poniżej 30 000 euro

(nazwa rodzaju zamówienia)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miejska Zawidów
Plac Zwycięstwa 21/22,
59-970 Zawidów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Zawidów .
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 - 2 do niniejszego formularza ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : od 01.11.2014r. do 31.03.2015r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, o którym mowa wyżej, w przypadku pogorszenia się warunków pogodowych – za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu do umowy

IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie **do dnia 24.10.2014r.** w formie:

- Pisemnej na adres: Urząd Miejski w Zawidowie, Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów
- Elektronicznie na adres e-mail: zps@zawidow.eu

V. NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Nazwa:.....
Adres:.....
NIPREGON.....
Nr rachunku bankowego

VI. WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia składa się:

a) stawka za 1km odśnieżonego chodnika brutto:.....zł

(słownie.....)

Kwota VAT.....zł

Netto.....zł

(słownie:.....)

b) stawka za 1km posypanego chodnika materiałami do zimowego utrzymania chodników

brutto:.....zł*

(słownie.....)

Kwota VAT.....zł

Netto.....zł

(słownie:.....)

VII. OCENA OFERT

Ocena złożonych ofert wg wzoru

Najniższa cena (koszt)

----- x 100 pkt x waga = pkt

Cena badanej oferty

* Do stawki należy wliczyć koszty zakupu materiałów.

gdzie waga:

Część I

Va – 50%

Vb – 50%

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymogom niniejszego zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyska największą liczbę punktów.
2. Maksymalną liczbę punktów z oceny oferty jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100.
3. Ocenie podlegać będą tylko kompletne oferty.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

....., dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej)

(pieczęć)

(pieczęć Wykonawcy)

ZAKRES RZECZOWY ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW W GMINIE ZAWIDÓW

1. Zestawienie chodników objętych odśnieżaniem:

I KATEGORIA

I.p.	Nazwa ulicy	Powierzchnia chodnika w m ²	Długość chodnika w mb
1.	Plac Zwycięstwa	895	L+ P= 714
2.	Niepodległości	333	L=113 P= 113
3.	Parkowa	165,00(tylko prawa strona)	P=165
4.	Partyzantów	Prywatni właściciele	Prywatni właściciele
5.	Szeroka	659	L=185 P=185
6.	Wilcza	220	Tylko Prawa =100
7.	Warszawska	Prywatni właściciele	Prywatni właściciele
8.	Zgorzelecka (do Pl. Zwycięstwa)	1730	L=865 P=865
9.	Zgorzelecka (od Pl. Zwycięstwa do Granicznej)	470	L=154 P=162
10.	Skłodowskiej	1317	L=565 P= prywatni wł.
11.	Lubelska	1150	L=150 P=636
12.	Dworcowa	150	L=120 P= brak
13.	Kolejowa	brak	-
14.	Kopernika	1 050	L=300 P=246
15.	Jana Pawła II	60	L=396 P=396
16.	Strzelecka - ręczne odśnieżanie i posypywanie	schody terenowe 77,8m ² (tylko lewa strona)	L= 65 P= prywatni wł.
	RAZEM	8276,8	6495

II KATEGORIA

I.p.	Nazwa ulicy	Powierzchnia chodnika w m ²	Długość chodnika w mb
1.			
2.	Lubańska	-	-
3.	Kościuszki	Prywatni właściciele	Prywatni właściciele
4.	Spokojna	Prywatni właściciele	Prywatni właściciele
5.	Szybów	-	-
6.	Mickiewicza	-	-
7.	Słowackiego	1513	L=356 P=356
8.	Szkolna	445	L=20 P=190
9.	Broniewskiego	319	L= 110 P=110
10.	Nadleśna	93	L= brak P=62
11.	1-go Maja	Prywatni właściciele	Prywatni właściciele
12.	Niecała	-	-
	RAZEM	2 370	1204

III KATEGORIA

I.p.	Nazwa ulicy	Powierzchnia chodnika w m ²	Długość chodnika w mb
1.	Moniuszki	-	-
2.	Ogrodowa	-	-
3.	Cmentarna	-	-
4.	Ostróżno	-	-
5.	Wierzbowa	629	L= 65 P=287
6.	Cicha	Prywatni właściciele	Prywatni właściciele
7.	Wesoła	Prywatni właściciele	Prywatni właściciele
8.	Młynarska	24	L=16 P = brak
9.	Norwida	-	-

10.	Słoneczna	-	-
11.	Ogińskiego	-	-
12.	Osiedle	-	-
13.	Pułaskiego	Prywatni właściciele	Prywatni właściciele
14.	Okrzei	Prywatni właściciele	Prywatni właściciele
15.	Przystanek PKS	-	-
16.	Plac Targowy	-	-
17.	Żeromskiego	-	-
18.	Tęczowa	-	-
19.	Prusa	-	-
20.	Sienkiewicza	-	-
21.	Dębowa	-	-
22.	Herberta	-	-
23.	Grunwaldzka	88	L= 57 P=21
24.	Kościelna (posypywanie ręczne i odśnieżanie)	540	
25.	Budowlanych	70	Tylko P=55
26.	Miłosza	brak	-
	RAZEM	1351	501

OGÓŁEM CHODNIKÓW

11.997,80 m²

8200mb

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW NA OBSZARZE GMINY ZAWIDÓW

I. Wytyczne do prowadzenia zimowego utrzymania chodników.

Zimowe utrzymanie chodników są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania chodników, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu pieszego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do:

- odśnieżania nawierzchni ręcznie przy pomocy odśnieżaczy, mioteł, szczotek metalowych, itp., dopuszcza się użycie małych pługów chodnikowych (ciężar do 250kg) usuwania lodu lub błota pośniegowego
- ręcznego zwalczania śliskości zimowej przez rozsypanie materiałów uszorstniających wraz z dostawą tych materiałów i ich załadunkiem na środki transportowe tj.: piasku, żwiru (dopuszcza się mieszanki piaskowo - solne) na nawierzchnię z kostki polbruk, płytek betonowych, kamiennych mieszanki piaskowo - solnej na nawierzchnię z asfaltu.

ZABRANIA SIĘ WJAZDU NA NAWIERZCHNIĘ CHODNIKÓW ŚRODKAMI TRANSPORTOWYMI O RZECZYWISTEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 2,5t.

Odśnieżanie i usuwanie śliskości należy rozpocząć niezwłocznie po wystąpieniu opadów śniegu lub innych zjawisk powodujących gołoledź. W przypadku opadów nocnych odśnieżanie należy prowadzić z takim wyprzedzeniem, aby umożliwić bezpieczne dotarcie mieszkańców do pracy, szkół, obiektów użyteczności publicznej.

Odśnieżanie i posypywanie wyłącznie piaskiem chodników ulic zaliczanych do I kategorii należy wykonywać na bieżąco z pełnym zakończeniem czynności nie później niż do 2 godzin od ustania zjawisk atmosferycznych. Na chodnikach ulic zaliczanych do II kategorii do prac należy przystąpić nie później niż do 4 godzin od ustania zjawisk atmosferycznych. Na pozostałych terenach czas zakończenia czynności odśnieżania i zapobieganiu śliskości do 6 godzin od momentu ustania opadów. W dni wolne od pracy należy zabezpieczyć dyżury umożliwiające prowadzenie czynności odśnieżania bez zakłóceń. Przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę aby śnieg przemieszczany był do linii krawężnika. Zabrania się zgarniania śniegu na jezdnię. W wale formowanym przy krawężniku należy wykonać przerwy w miejscach przejść dla pieszych

1. Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać środki do zwalczania śliskości zimowej.

Materiały zgodne z polskimi normami oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960):

1. Materiał do uszorstniania lodu lub zlodowaciałego śniegu:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm /do 5 mm/,
- jednorodna mieszanka piasku z solą o składzie wagowym 96-97% kruszywa i 3-4% soli.

2. Materiał do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej:

- sól kamienna /NaCl/ wg PN-66/6-92008,
- sól drogową wg PN/C-92008,
- chlorek wapnia techniczny /77-80% CaCl₂/,
- solanka wg BN-65/6011-07,
- jednorodna mieszanina soli z chlorkiem wapnia w stos.wag.19:1,
- mieszanka NaCl z CaCl₂ lub MgCl₂ w stos wag. 3:1 lub 2:1.

3. Materiały do uszorstniania ubitego śniegu:

- piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm,
- jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą w proporcjach 97-96% do 3-4% wagowo.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń iglastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia nawierzchni podczas posypywania.

Mieszanki materiałów uszorstniających i środków chemicznych powinny być jednorodne - zgodnie z podanymi normami.

Materiały niezbędne do utrzymania zimowego dróg zapewni Wykonawca.

2. Warunki jakim powinien odpowiadać sprzęt do odśnieżania.

- ciągnik z pługiem lub piaskarką (umożliwiający poruszanie się po chodnikach, napęd na 1 oś)
- Łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie.

3. Inne wymagania.

Wykonawca robót w ramach zadania zobowiązany jest do ubezpieczenia się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej w trakcie wykonywania robót. Roboty w ramach zadania należy wykonywać zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, BHP i wytycznych Zamawiającego.